

# INSEKTENROLLO

## SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

### Prüfen Sie den Befestigungsuntergrund und dessen Beschaffenheit auf Stabilität und Tragfähigkeit.

- Halten Sie sich bei Befestigung und Montage an die Vorgaben des Produkt-Herstellers, entsprechender DIN- bzw. EN-Vorschriften sowie an Maßgaben der Dübel und Schraubenhersteller.
- Die Anzahl und Dimension der beigelegten Schrauben ist ein Richtwert für die Befestigung. In Abhängigkeit von Untergrund und statischen Gegebenheiten vor Ort müssen alternative Befestigungsmittel gewählt werden. Bei schweren Elementen oder unsicherem Untergrund können zusätzliche Befestigungen notwendig sein.
- Wenn Personen- oder Sachgefährdung beim Absturz von geklebten Insektenschutzrollos besteht, sind diese durch geeignete Maßnahmen zusätzlich gegen Herabfallen zu sichern (Sicherungsband / Unterstützungswinkel, o.ä.).
- Das Produkt ersetzt nicht die ggf. notwendigen Absturzsicherungen an Fenstern, Türen oder Brüstungen.
- An den Insektenschutzprodukten dürfen keine zusätzlichen Anbauten oder Veränderungen vorgenommen werden, die die Funktion oder Haltbarkeit beeinträchtigen.
- Die Funktion der dahinter liegenden Fenster oder Türen darf nicht beeinträchtigt werden. Beispielsweise können zusätzliche Entwässerungen am Insektenschutzprodukt notwendig sein (Insektenschutz nicht zerstören oder Funktion beeinträchtigen!).

### BEDIENUNGS- / HANDHABUNGSHINWEISE:

- Personen dürfen sich nicht am Insektenschutzrollo festhalten oder dagegen lehnen bzw. dürfen keine anderen Gegenstände am Insektenschutz befestigt oder dagegen gelehnt werden.
- An scharfkantigen und filigranen Bauteilen (Ecken, Haken etc .) kann Verletzungsgefahr bestehen.
- Im Schwenkbereich von Insektentüren oder an beweglichen Teilen (Schiebetür, Federscharnier,...) besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen.
- Anpassen der Federvorspannung nur durch Fachpersonal, da die Federmechanik unter starkem Druck steht.
- Bei Frost kann der Insektenschutz anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung. Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich.
- Gegenstände oder Verschmutzungen im Führungs- oder Schwenkbereich von Türen und Flügeln führt zur Beeinträchtigung der Funktion.
- Produkte mit automatischen Einzug (z.B. Rollo) dürfen nicht mit Gewalt oder ruckartig ein- oder ausgefahren werden.
- Ist der Rollladen geschlossen, darf das Insektenschutzrollo nicht bedient werden, es besteht Beschädigungsgefahr. Zuerst das Insektenrollo herunterlassen und erst dann den Rollladen schließen.
- Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es bedingt durch Witterungseinflüsse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.
- Die Insektenschutz-Produkte sind dafür ausgelegt, dass sie starker Witterung (Sturm, Hagel,...) bis zu einer gewissen Stärke standhalten. Dennoch empfehlen wir bei zu erwartenden schweren Unwettern Türflügel soweit möglich zu demontieren, Rollo-Gazen einzurollen und Spannrahmen auszuhängen.
- Wird das Insektenrollo IR, ISR oder IR-T ohne Bremse ausgeführt, muss die Schlussleiste beim Aufwickeln des Gitters soweit wie möglich mit der Hand zum Kasten zurückgeführt werden.
- Der Bediener ist darauf hinzuweisen, wenn in seinem Fall auf die Bremse verzichtet wurde.

### PFLEGEHINWEISE:

- Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir die Oberflächen regelmäßig zu reinigen.  
**ENTFERNEN SIE SCHMUTZ ODER GEGENSTÄNDE IN DEN FÜHRUNGEN UND IM SCHWENKBEREICH (VERSCHLUSS UNTEN).** Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie geeignete Reiniger (Aluminium-Oberflächen mit handelsüblichen und nicht aggressiven Reinigungsmitteln; Insektengitter mit einem feuchten Tuch)



Für nicht fachgerechte Handhabung übernimmt die Firma Wasser Rolläden keine Gewährleistung.



# INSEKTENROLLO SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE


Vorsatzrollladen  
mit integriertem  
Insektenrollo



Insektengitter Rollo  
R6



**ENTFERNEN SIE REGELMÄSSIG  
SCHMUTZ ODER GEGENSTÄNDE  
IN DEN FÜHRUNGEN UND IM  
SCHWENKBEREICH  
(VERSCHLUSS UNTEN).**



Für nicht fachgerechte Handhabung übernimmt die Firma Wasser Rolläden keine Gewährleistung.

